Legenda

1 Un lato del materiale deve essere aperto alla diffusione
2 Le pellicole non devono trasudare prodotti di separazione e di scorrimento
3 Come aiuto all'assemblaggio
4 Per raccordi dei bordi
5 Solo il lato liscio

Per applicazioni all'esterno

Per applicazioni all'interno

Utilizzare il primer

* Per gli accessori di Ampatop® Seal consultare le istruzioni di posa

		Incollaggio di e/o di sovrapposizioni di																		Raccordo dei bordi dei teli e dei pannelli fra di loro																		Attraversamento di			
		Ampatop® Seal, telo di sottotetto saldabile*	**Ampatop® Secura**, telo di sottotetto	**Ampatop® Protecta**, telo di sottotetto	**Tyvek® Active Membrane**, telo di sottotetto	**Tyvek® X1, 1.5 und 2 m**, telo di sottotetto	**Tyvek® X1, 3 m**, telo di sottotetto	**Tyvek® X3**, telo di sottotetto	**Tyvek® H1**, telo di tenuta al vento	**Tyvek® UV Facade**, telo nero per facciate	**Sisalex® 30**, contro la fuoriuscita di materiale	**Sisalex® 500**, freno vapore	**Ampatex® DB 2 / DB 90**, freno vapore	**Ampatex® Cento**, freno vapore	**Ampatex® Resano®**, freno vapore	**Sisalex® 514 / 518**, barriera vapore	**Sisalex® 871**, barriera gas	**Ampatex® SB 130**, telo d'assito	**Ampatop® 25**, telo d'assito	Pellicola PE	Legno piallato, asciutto e privo di polvere	Legno grezzo	Pannello morbido in fibra di legno	Pannello semiduro e a media densità in fibra di legno	Pannello duro in fibra di legno	OSB (levigato e non levigato)	Pannello truciolare	Pannello truciolare (legato con cemento)	Lastra di cartongesso	Lastra di gessofibra	Calcestruzzo liscio e privo di polvere	Calcestruzzo ruvido e privo di polvere	Mattoni e calcestruzzo cellulare privi di polvere	Intonaco, malta, gesso, ecc.	Metallo (alluminio, acciaio ecc.)	Elementi costruttivi in PE (p.e. rivestimenti)	Elementi costruttivi in PVC (p.e. finestre)	Bitume, teli ricoperti di sabbia	Tubi di sfiato, tubi elettrici, cavi	Legno (correntini, terzere ecc.)	Canne fumarie, tubi di ventilazione (acciaio)	Aperture di insufflazione e d'installazione
Nastri adesivi acrilici	**Ampacoll® XT, 60 mm**	saldabile	✔	✔	✔	✔[5]	✔[5]		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 60 mm, pellicola tagliata	saldabile	✔	✔	✔	✔[5]	✔[5]		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 75/100/150 mm	saldabile	✔	✔	✔	✔[5]	✔[5]		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® UV, 60 mm	saldabile								✔																															
	Ampacoll® AT, 50 mm	saldabile									✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔[2]	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔					
	Ampacoll® INT, 60 mm	saldabile									✔	✔	✔	✔		✔				✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔		✔			
	Ampacoll® Profix, 150 mm	saldabile									✔	✔	✔	✔		✔				✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔					✔
	Ampacoll® FE, 60 mm	saldabile									✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[2]	✔													✔	✔	✔					
	Ampacoll® DT, 20 mm	saldabile									✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]				✔[2,3]	✔													✔	✔	✔					
Colle	**Ampacoll® Superfix[1]**	saldabile		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔[4]		✔[4]		✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® RA[1]	saldabile									✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]		✔[4]	✔[4]	✔[4]		✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔				
Nastri adesivi di gomma butilica	**Ampacoll® RS, 4 mm**	saldabile																			✔													✔	✔	✔					
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm	saldabile																			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® BK 530, 1 x 15 mm	saldabile									✔	✔	✔	✔		✔		✔			✔													✔	✔	✔					
	Ampacoll® BK 530, 2 x 20 mm	saldabile									✔	✔	✔	✔			✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® BK 535	saldabile	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Primer	**Ampacoll® Connecto**	saldabile	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔
Guarnizioni per chiodi	**Ampacoll® ND**		✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔	✔				✔	✔																	
Guarn. per chiodi, a nastro	**Ampacoll® ND.Band**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔	✔				✔	✔																	
	Ampacoll® ND Duo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔	✔		✔	✔	✔	✔																	

Queste informazioni rappresentano delle raccomandazioni per un'esecuzione a regola d'arte. **Osservare in ogni caso le singole schede tecniche dei prodotti.** Ampack è volentieri a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Sulla base delle nostre esperienze e delle raccomandazioni contenute nelle norme, in corrispondenza dei raccordi bisognerebbe prevedere anche dei fissaggi meccanici. Questi possono fungere da base per il successivo rivestimento interno. In caso di dubbio applicare un primer o eseguire delle prove. Per ottenere degli strati ermetici al vento e all'aria perfetti, le superfici di incollaggio devono essere pulite, asciutte, senza polvere né grassi. Una lunga esposizione agli agenti atmosferici o all'acqua possono danneggiare le incollature o renderle inadeguate.